

FÖRVARING

Teknisk information om skjutdörrsmodellen Lounge i Ballingslövs förvaringsserie.



Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

PB 17-01-12-4 Å.I.K. / Rev 20-09-18

PRODUKTBLAD

SKJUTDÖRR LOUNGE

DIMENSIONER

- Profilbredd 20 mm.
- Max höjd 2750 mm.
- Max bredd 1800 mm.
- Dörrar över bredd 1500 mm levereras med en fast spröjs. Glasfyllning kräver spröjs från 1220 mm.
- Max längd utan skarv i tak- och golvskena 5850 mm.
- Överlapp 20 mm.
- Djup takskena 82 mm.
- Djup golvskena 65 mm.

PROFILFÄRGER

Vit, silver eller matt svart.

SPRÖJS

- Lös spröjs 20 mm (färg följer profilen).
- Fasta spröjs 20 mm (färg följer profilen).

FAKTA

- Tak- och golvskena levereras i samma färg som dörrrens ram. Möjlighet att välja olika färger på skenorna och ram. Finns som enkel-, dubbel- eller 3-spårig skena.
- Priset är inklusive tak- och golvskena, dubbelhäftande tejp, positionsstopp, skruvar för takskena och anslagsknoppar för dörrarna.
- Skjutdörren kan justeras +14/-4 mm på höjden.
- Placering av golvskena 19 mm från gavelns framkant.
- Den dyraste fyllningstyp som ingår i en kombinationsdörr anger dörrrens prisgrupp.
- Snedskärning är möjlig.
- Målat glas och spegelfyllning har säkerhetsfolie på baksidan (B-sida).
- Dörrar med dekorfyllning ska endast monteras i utrymme med jämn temperatur (+10°C till +40°C) och med luftfuktighet på max 70%.
- För utrymmen där luftfuktigheten är högre än 70% bör spegel- eller glasfyllning användas.


TILLBEHÖR

Mjukstängning kan köpas som tillbehör.


DÖRRDESIGN



PROFIL



PROFILFÄRGER



UTFÖRANDEN

