

KÖK

Teknisk information om driver DRIVER12V till Ballingslövs 12V-baserade belysningsystem.

ALLMÄNT

Driver 12V är avsedd för att driva LED-belysningar med 12V konstant spänning. Drivern kan driva en kombination av spotlights och belysningslist och till drivern medföljer grenuttag med 6 uttag. Då belastningen varierar beroende på om man kombinerar spotlights och belysningslister måste hänsyn tas till driverns maximala utspänning. Observera att drivern ej kan dimmas.

VIKTIGT! För att styra multiwhite-armaturer kan endast drivern DRIVERSMART12V användas!

KOMBINATIONER

I ett kök med både spotlights och belysningslist är det möjligt att driva en kombination av spotlights och belysningslister med drivern DRIVER12V. Drivern har en maximal uteffekt på 20W. Drivern belastas med 9,6W/meter belysningslist, samt 3,1W per spotlight. Det är därför nödvändigt att beräkna totaleffekten och kontrollera att drivern inte överbelastas. Utgå enklast från längden på TACKOS vid beräkning av belysningslistens längd. Vid osäkerhet hänvisar vi till behörig elektriker.

TEKNISK INFORMATION

Typ: Dimbar LED driver (konstant spänning). Ej för multiwhite-armaturer!
Input: 220-240 VAC, 50-60 Hz
Output: 12VDC
Effekt: 0-20W
IP-klass: IP20
Dimensioner (BxHxD): 112 x 42 x 16 mm

VIKTIGT! Koppla ej in och ur ljuskällor från drivern när strömmen är på då detta kan skada produkten. Undvik även att modifiera kablage eller andra komponenter då produkterna är specifikt utformade för att uppfylla kraven på tillförlitlighet och kvalitet. Används annan LED-driver än Ballingslövs rekommenderade eller om produkten modifieras gäller inga garantier.

OBSERVERA

Driver 12V är inte kompatibel med Ballingslövs gamla konstantströmssystem. Det är möjligt att uppgradera kök med det nya systemet då urtagsmått, kabellängder med mera är detsamma, men kablar och drivers måste bytas ut.

Starkström kan vara livsfarligt. Konsultera alltid behörig elektriker vid frågor om installation.

DIMNING

Drivern är ej dimbar.

ART NR	BESKRIVNING
DRIVER12V	Driver ej dimbar 12V, 1-6 spot el. bellist max 2000mm
FK12V	Förlängningskabel 12V, 1,8 m