

FÖRVARING

Teknisk information om skjutdörrsmodellen Frontrow i Ballingslövs förvaringsserie.



Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

PB 17-01-12-8 Å.I.K. / Rev 20-09-18

PRODUKTBLAD

SKJUTDÖRR FRONTROW

DIMENSIONER

- Profilbredd 30 mm.
- Max höjd 2750 mm.
- Max bredd 1800 mm.
- Dörrar över bredd 1500 mm levereras med en fast spröjs. Glasfyllningar kräver spröjs från 1220 mm.
- Max längd utan skarv i tak- och golvskena 5850 mm.
- Överlapp 30 mm.
- Djup takskena 95 mm.
- Djup golvskena 70 mm.

PROFILFÄRGER

Vit, silver, antik eller matt svart.

SPRÖJS

- Lös spröjs 30 mm (färg följer profilen).
- Fast spröjs 30 mm (färg följer profilen).
- Vertikal spröjs 30 mm (färg följer profilen).


FAKTA

- Tak- och golvskena levereras i samma färg som dörrrens ram. Finns som enkel-, dubbel- eller 3-spårig skena.
- Priset är inklusive tak- och golvskena, dubbelhäftande tejp, positionsstopp, skruvar för takskena och anslagsknoppar för dörrarna.
- Skjutdörren kan justeras +13/-6 mm på höjden.
- Placering av golvskena 15 mm från gavelns framkant.
- Den dyraste fyllningstyp som ingår i en kombinationsdörr anger dörrrens prisgrupp.
- Snedskärning är möjlig.
- Målat glas och spegelfyllning har säkerhetsfolie på baksidan (B sida).
- Levereras med positionsstopp och mjukstängning.
- Dörrar med dekorfyllning ska endast monteras i utrymme med jämn temperatur (+10°C till +40°C) och med luftfuktighet på max 70%.
- För utrymnen där luftfuktigheten är högre än 70% bör spegel- eller glasfyllning användas.


DÖRRDESIGN



PROFIL



PROFILFÄRGER



UTFÖRANDEN

